

■特長／用途

- ・主に道路の清掃、街路樹への水まき、トンネル内清掃、凍結防止剤をまく時に使われます



商品名	2T散水車		4T散水車	
メーカー			いすゞ	
型式	PA-NKR81AN		PA-NPR81N	
●仕様				
乗員定数	3		2	
●寸法・重量				
全長(mm)	4675	5680	5600	
全幅(mm)	1695	2160	2160	
全高(mm)	1995	2250	2250	
ホイールベース(mm)	2505	2780	2780	
トレッド 前(mm)	1395	1680	1680	
後(mm)	1240	1650	1650	
最低地上高(mm)	170	180	180	
荷台床面上高(mm)	—	—	—	
車両重量(kg)	2840	3420	3410	
最大積載量(kg)	2000	3950	4000	
●性能				
最小回転半径(m)	4.4	5		
●エンジン				
型式	4HL1			
総排気量(cc)	4777			
シリンダー配置	直4		直4・ターボ	
内径×行程(mm)	115×115			
圧縮比	18.5	17.5	17.5	
最高出力(PS/rpm)	130/3000	160/2700	160/2700	
最大トルク(kg・m/rpm)	34.0/1500	43.3/1500	43.3/1500	
使用燃料	軽油			
タンク容量(ℓ)	75	100		
●架装仕様				
メーカー	新明和		極東開発	
型式	LG20-4E	LH04-303	LH04-30R	
タンク容量(ℓ)	2000			
ポンプ型式	φ65渦巻き型	自給式渦巻き型2.5B	鶴見LA-80RDS	
給排水口	前方左右各1	左右各2	左右各1	
散水方式	後方バー式	前方:圧力散水 後方:重力散水	前方:圧力洗浄散水 後方:重力散水	
散水幅(m)	約4	前方:約6 後方:約4	前方:約4 後方:約4	